



Выберите установку онлайн в несколько кликов и получите полную техническую характеристику на сайте blaubergselector.com

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ



BLAUAIR RH

Напольные установки с рекуператором

Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 Munich


info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de

Возможны технические изменения
Иллюстрации и тексты могут изменяться

BLAUAIR RH

Премиальная серия коммерческих вентиляционных напольных установок с рекуперацией тепла.

Установка доступна в семи типоразмерах производительностью 800-9000 м³/ч, с секциями нагрева и охлаждения.



ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы EBM с EC - двигателями. Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками.

Низкое энергопотребление при любой скорости, низкий уровень шума и стабильная работа в любом климате.



РЕГУЛИРОВКА

Интегрированные элементы управления plug-and-play, основанные на контроллере Carel kVent.

CAREL

Простота подключения через веб-интерфейс по кабелю Ethernet - Modbus и Bacnet.



ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

S30 th-Tune: стандартная панель управления с удобным интерфейсом обеспечивает основные параметры настройки.



S32 pGDe: расширенная панель управления для полной функциональной настройки.



БЕСКАРКАСНЫЙ КОРПУС

Панели корпуса из стали с цинко-алюминиевым покрытием с тепло и звукозащитным слоем минеральной ваты толщиной 40 мм. Класс коррозии C4 в соответствии с ISO 12944. Каждая модель доступна в левой или правой версиях.

РЕКУПЕРАТОР

Высокоэффективный роторный теплообменник, двух типов:

- Конденсационный (алюминиевый) - стандартный тип;
- Энтальпийный тип, применим в жарком и влажном климате (опционально).

ЗАСЛОНКИ

Встроенные автоматические наружные заслонки с приводами Belimo. Включены во все установки начиная с типоразмера 1500



ФИЛЬТРЫ

Панельные фильтры F7 на притоке и вытяжке.