

CABRIO BASE

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Инновационный вытяжной бытовой вентилятор с автоматической заслонкой, низким уровнем шума и энергопотребления



Производительность:

97 м³/ч
27 л/с



Мощность:

9 Вт
SFP:
0,33 Вт/л/с



Уровень шума:

25 дБА



Особенности



- Низкое энергопотребление не более 9 Вт за счет применения нового энергоэффективного двигателя.
- Корпус и крыльчатка выполнены из качественного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума.
- Двигатель установлен на резиновых виброгасящих вставках для поглощения вибраций и обеспечения бесшумной работы вентилятора и оборудован защитой от перегрева.
- Шарикоподшипники не требуют технического обслуживания и содержат достаточное количество смазки для всего срока службы двигателя (более 40 000 часов непрерывной работы).

- Вентилятор оборудован специальным механизмом, обеспечивающим плавное открывание и закрывание лицевой панели.
- В выходной патрубок вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, что способствует снижению уровня шума.
- Вентилятор управляется с помощью комнатного выключателя освещения. Выключатель в комплект поставки не входит.
- Высокий уровень защиты от воды IP44 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.
- Укороченный патрубок позволяет установить вентилятор в вентиляционную шахту или присоединить к воздуховоду Ø 100 мм.
- Вентиляторный блок легко вынимается из корпуса для чистки.
- Современный дизайн вентилятора позволяет гармонично вписать его в любой интерьер.

Пример монтажа



CABRIO BASE

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Опции

Модель	Cabrio Base 100	
	T	H
Опция		
Таймер	•	•
Датчик влажности		•


Таймер

- Таймер задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Таймер задержки включения 60 с.
- Интервальный таймер 0, 6, 12 или 24 часа.

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

Габаритные размеры



Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Cabrio Base 100	175	221	77	99	39


Условное обозначение

Cabrio Base	100	T
Модель	Ø патрубка	Опция

Основные технические параметры

Модель	Cabrio Base 100	Cabrio Base 100 (220-240V/60Hz)
	Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50	60
Потребляемая мощность, Вт	9	
Ток, А	0,059	
Частота вращения, мин ⁻¹	2160	
Производительность, м ³ /ч (л/с)	97 (27)	
SFP, Вт/л/с	0,33	
Уровень звукового давления, дБА*	25	
Масса, кг	0,55	

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	SGS E1, CDT E1.8	MCD 60/0.3, K, KZ