

S25

Панель управления с сенсорным экраном

Особенности

- Для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками с системой автоматики **S21**.



Конструкция

- Корпус изготовлен из высококачественного пластика.
- Панель оснащена сенсорным LCD-дисплеем.
- Степень защиты от пыли и влаги – IP20.

Функции управления

- Переключение скоростей.
- Индикация замены фильтра (по таймеру или прессостату загрязненности).
- Индикация аварии: полное описание аварии.
- Работа по недельному расписанию.
- Байпас (автоматический и ручной).
- Таймер.
- Boost.
- Камин.
- Защита от обмерзания.
- Управление электрическими и водяными нагревателями преднагрева и догрева.
- Подключение охладителя.
- Контроль температуры приточного воздуха.
- Контроль влажности, CO₂, VOC, PM2.5.

Монтаж

- Предназначена для монтажа внутри помещения.
- Подключение и монтаж панели управления осуществляется согласно паспорту изделия.

Технические характеристики

Параметры	S25
Напряжение питания, В	12–32 постоянного тока
Потребляемый ток при 24 VDC, А	0,1
Кабель питания (10 м), тип	4 × 0,25 мм ²
Температурный диапазон, °С	-10...+45
Диапазон влажности, %	10 – 80 (без конденсации)
Защита	IP20

Габаритные размеры, мм

