


ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР SIF-AF

Виброизоляторы пружинные **SIF-AF** применяются для уменьшения шума и гашения вибрации, создаваемых вентиляторами, снижают динамические нагрузки, повышают надежность и долговечность вентиляционного оборудования.

Количество виброизоляторов, необходимое для комплектации одного вентилятора: 4 шт.

Модель	Нагрузка, кг	Размеры и монтажные отверстия, мм				
		L	H	C	Ød	Ширина
SIF-AF-1	7	105	70	82	10,5	58
SIF-AF-2	15	105	70	82	10,5	58
SIF-AF-3	24	105	80	82	10,5	58
SIF-AF-4	29	105	90	82	10,5	58
SIF-AF-5	35	105	113	82	10,5	58
SIF-AF-6	50	105	113	82	10,5	58
SIF-AF-7	80	105	113	82	10,5	58
SIF-AF-8	120	105	113	82	10,5	58



РЕЗИНОВЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР SIG-AF

Виброизоляторы резиновые **SIG-AF** применяются для уменьшения шума и гашения вибрации, создаваемых вентиляторами, снижают динамические нагрузки, повышают надежность и долговечность вентиляционного оборудования.

Количество виброизоляторов, необходимое для комплектации одного вентилятора: 4 шт.

Модель	Нагрузка, кг	Размеры и монтажные отверстия, мм							
		A	B	C	Ød	ØE	L	H	
SIG-AF-1	5-35	5	M8	60	9	30	80	40	
SIG-AF-2	35-80	10	M10	76	11	40	105	52	
SIG-AF-3	50-120	10	M10	76	11	45	105	52	

